

Informace o výrobku

99 10 250

Silové armovací kleště

S velkým převodem

DIN ISO 9242



- úspora síly 25 % ve srovnání s běžnými armovacími kleštěmi stejné délky
- I pro zachycení hluboko uložených kovových prvků díky obzvlášť štíhlému tvaru
- Pro zafixování armovacího železa vázacím drátem z role
- Zkroucení a odstříhnutí drátu v jedné pracovní operaci
- Kloub se silným převodem, díky tomu práce bez namáhání i při použití silnějších vázacích drátů
- Odlehčení šlachám a svalstvu díky intenzivnímu tlumení nárazu po přestřížení vázacího drátu
- Břity dodatečně tvrzené, tvrdost stříhu asi 61 HRC
- Speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná, kalené v oleji v několika stupních

Všeobecně

Č. výr.	99 10 250
EAN	4003773071396
Kleště	fosfátováno atramentolem na černo
Hlava	leštěno
Hmotnost	350 g
Rozměry	250 x 49 x 25 mm
Norma	DIN ISO 9242
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy

Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 1,8 mm
Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 3,3 mm
Délka stříhu v mm	23,0 mm 25,0 mm

Technické změny a omyly vyhrazeny