

Informace o výrobku

14 22 160 SB

Boční odizolovací kleště



- S dlouhým břitem
- Vysoký řezný výkon díky silovému kloubu
- Přesné otvory pro odizolování pro vodiče 1,5 a 2,5 mm²
- Pohodlné řezání kabelů NYM do průměru 5 x 2,5 mm²
- Dlouhé hroty pro nejjemnější řezání i v omezených podmínkách
- Indukčně kalené přesné břity, tvrdost stříhu asi 60 HRC
- Vanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



Všeobecně

| | |
|----------|-----------------------------------|
| Č. výr. | 14 22 160 SB |
| EAN | 4003773022138 |
| Kleště | fosfátováno atramentolem na černo |
| Hlava | leštěno |
| Rukojeti | s vícesložkovými návleky |
| Hmotnost | 228 g |
| Rozměry | 160 x 84 x 13 mm |
| REACH | neobsahuje SVHC |
| RoHS | nelze použít |

Technické atributy

| | |
|--|---------------------------|
| Řezné hodnoty, měkký drát (průměr) | Ø 2,5 mm |
| Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr) | Ø 1,5 mm |
| Hodnoty odizolování, milimetry čtvereční | 1,5 / 2,5 mm ² |
| AWG | 16 / 14 |

Technické změny a omyly vyhrazeny

