

## Informace o výrobku

# 74 91 250 SB

## Silové štípací kleště se středovým břitem



- S kovaným kloubem pro nejvyšší, trvalé namáhání
- S precizními břity pro měkký a tvrdý drát i pružinový drát
- Stříhají silné dráty s vynaložením menší síly než boční štípací kleště stejné délky
- Precizní středové břity
- Vysoký řezný výkon při vynaložení nepatrné síly díky optimálnímu přizpůsobení úhlu břitů a převodového poměru
- Břity doplňkově inductivně tvrzené, tvrdost břitů asi 62 HRC kováno
- Chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



Všeobecně	
Č. výr.	74 91 250 SB
EAN	4003773014386
Kleště	fosfátováno atramentem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	potaženo plastem
Hmotnost	415 g
Rozměry	250 x 84 x 19 mm
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy	
Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 5 mm
Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 5,0 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 3,8 mm
Řezné hodnoty, strunový drát (průměr)	Ø 3,5 mm

Technické změny a omyly vyhrazeny

