

## Informace o výrobku

# 77 02 120 H ESD

## Elektronické boční štípací kleště s vsazeným karbidovým břitem ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- Pro extrémní požadavky na kleště stříhající tvrdé nebo pevné materiály, např. pianový, niklový, wolframový nebo diodový drát, které se stále častěji používají v elektronickém a v leteckém a kosmickém průmyslu
- Neustále správný stříhací nástroj, i u nejtvrdějších materiálů
- Přesné karbidové břity jsou zaletované do předkovek
- Stabilní průvlečný kloub bez vůle
- Tvrdost HM břitů 80 - 83 HRC
- Kleště s karbidovými břity mají podstatně vyšší trvanlivost než kleště s běžnými břity
- Trvale spolehlivé výsledky stříhání díky zabránění deformacím břitů z důvodu přetížení
- Vysoká úspora nákladů díky delší životnosti kleští
- Rukojeti elektricky svodivé – disipativní



### Všeobecně

Č. výr.	77 02 120 H ESD
EAN	4003773075813
Hlava	leštěno do vysokého lesku
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
Hmotnost	85 g
Rozměry	120 x 50 x 19 mm
Norma	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

### Technické atributy

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 1,4 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 1,0 mm
Řezné hodnoty, strunový drát (průměr)	Ø 0,6 mm
Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 2 mm
Délka čelisti (B)	14 mm
Síla čelisti (kloubu) (D)	7,5 mm
Šířka hlavy (A)	11 mm
ESD	ano

Technické změny a omyly vyhrazeny

