

Informace o výrobku

08 26 145 SB

Kombinované úzké ploché kleště

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



- Malé silové kombinované kleště se špičatou čelistí.
- Pro všechny běžné instalační práce a opravy.
- Velmi praktické: ideální pro práce v těžko přístupných oblastech díky úzkému tvaru hlavy se špičatými čelistmi (velmi odolné proti zkroucení)
- Uchopovací plocha je na jedné straně vypouklá – pro bezpečné uchopování plochých dílů
- Vyfrézovaná drážka v oblasti uchopení umožňuje bezpečné držení a tahání malých dílů jako hřebíků, kolíků a čepů
- Spolehlivé a univerzální úzké ploché kombinované kleště na cesty
- Jednoduché stříhání díky vysoce přesazenému silovému kloubu
- S bříty pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát
- Bříty doplňkově inductivně tvrzené, tvrdost břitů asi 61 HRC
- Dlouhá životnost a stabilní hroty
- Kované ze speciální nástrojové oceli ve zvláštní jakosti, kalené v oleji v několika stupních

Všeobecně

Č. výr.	08 26 145 SB
EAN	4003773080275
Kleště	chromované
Hlava	chromované
Rukojeti	izolované vícesložkovými návlky, certifikace VDE
Hmotnost	145 g
Rozměry	145 x 85 x 30 mm
Norma	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 3,0 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 2,0 mm
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	Ø 8,0 mm
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	16,0 mm ²
Certifikát VDE	ano

Technické změny a omyly vyhrazeny

