

## Informace o výrobku

# 13 92 200 SB

## Elektroinstalační kleště



- 6 funkcí v jedné klešti
- Multifunkční kleště pro elektroinstalace; na uchopování plochého i kulatého materiálu, ohýbání, odstranění ořezu, štípání kabelů, odizolování a krimpování koncových dutinek
- U modelů s pružinou pro rozevření integrovanou v kloubu drží aktivovaná blokovácí západka břity uzavřené, zatímco ostatní funkce zůstávají zachovány
- S inteligentním přídržným mechanismem lze věc „uchopit“ bez rozevírání kleští. Břit zůstane uzavřený a chráněný.
- Hladké úchopové plochy na hrotu pro uchopování jednotlivých vodičů bez poškození; profilované úchopové plochy a hořákový otvor pro uchopování plochého i kulatého materiálu
- Výrazná vnější hrana na čelisti pro úpravu podomítkových zásuvek a odstraňování ořezu u průchodových otvorů
- Otvory pro odizolování na vodiče 0,75–1,5 mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup>
- Krimpovací hnízdo na koncové dutinky 0,5–2,5 mm<sup>2</sup>
- Kabelové nůžky s přesnými břity (indukčně kalené) na měděné a hliníkové kabely do 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / Ø 15 mm
- Štíhlá konstrukce kvůli lepší přístupnosti
- Šroubovaný kloub: Přesný chod kleští bez vůle
- Speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná, kalené v oleji v několika stupních

### Všeobecně

Č. výr.	13 92 200 SB
EAN	4003773075318
Kleště	fosfátováno atramentem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
Hmotnost	270 g
Rozměry	200 x 85 x 22 mm
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

### Technické atributy

Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	Ø 15 mm
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	50 mm <sup>2</sup>
Hodnoty odizolování pro jednotlivé žíly	0,75 — 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup>
Kapacita, milimetry čtvereční	0,5 — 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	1 / 0

Technické změny a omyly vyhrazeny

