

Informace o výrobku

26 22 200 T BK

Půlkulaté kleště s břity (úzké ploché kleště)

DIN ISO 5745



- Pružné hroty: tvarově stabilní i při zkrutu
- Kleště se závěsným okem pro upevnění pojistného lanka
- Přesné pružné hroty odolné proti zkrutu
- Ploché a kulaté, dlouhé, zašpičatělé čelisti
- S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát
- Břity doplňkově inductivně tvrzené, tvrdost břitů asi 61 HRC
- Vanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních

Všeobecně

| | |
|----------|--|
| Č. výr. | 26 22 200 T BK |
| EAN | 4003773080435 |
| Kleště | fosfátováno atramentem na černo |
| Hlava | leštěno |
| Rukojeti | s vícesložkovými návleky, s integrovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí |
| Hmotnost | 230 g |
| Rozměry | 200 x 95 x 26 mm |
| Norma | DIN ISO 5745 |
| REACH | neobsahuje SVHC |
| RoHS | nelze použít |

Technické atributy

| | |
|--|----------|
| Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr) | Ø 3,2 mm |
| Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr) | Ø 2,2 mm |
| Síla čelisti (kloubu) (T1) | 9,5 mm |
| Šířka hrotů (W4) | 3,0 mm |
| Tip Thickness (T2) | 2,5 mm |
| Délka úchopové plochy (L4) | 23,0 mm |
| Délka čelisti (L3) | 73,0 mm |
| Šířka hlavy (W3) | 18 mm |

Technické změny a omyly vyhrazeny

