

Informace o výrobku

26 25 200 T

Půlkulaté kleště s břity (úzké ploché kleště)

DIN ISO 5745



- Pružné hroty: tvarově stabilní i při zkrutu
- Kleště se závěsným okem pro upevnění pojistného lanka
- Přesné pružné hroty odolné proti zkrutu
- Ploché a kulaté, dlouhé, zašpičatělé čelisti
- S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát
- Břity doplňkově induktivně tvrzené, tvrdost břitů asi 61 HRC
- Vanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních

Všeobecně

Č. výr.	26 25 200 T
EAN	4003773080015
Kleště	chromované
Hlava	chromované
Rukojeti	s vícesložkovými návleky, s integrovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
Hmotnost	205 g
Rozměry	200 x 57 x 27 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 3,2 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 2,2 mm
Síla čelisti (kloubu) (T1)	9,5 mm
Šířka hrotů (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Délka úchopové plochy (L4)	23,0 mm
Délka čelisti (L3)	73,0 mm
Šířka hlavy (W3)	18 mm
pojistka proti upadnutí	ano

Technické změny a omyly vyhrazeny

