

Informace o výrobku

26 26 200 SB

Půlkulaté kleště s břity (úzké ploché kleště)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V   40° ⊖

- Pružné hroty: tvarově stabilní i při zkrutu
- Přesné pružné hroty odolné proti zkrutu
- Ploché a kulaté, dlouhé, zašpičatělé čelisti
- S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát
- Břity doplňkově induktivně tvrzené, tvrdost břitů asi 61 HRC
- čelisti zahnuté v úhlu 40°
- Vanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních

Všeobecně

| | |
|----------|---|
| Č. výr. | 26 26 200 SB |
| EAN | 4003773010944 |
| Kleště | chromované |
| Hlava | chromované |
| Rukojeti | izolované vícesložkovými návleky, certifikace VDE |
| Hmotnost | 226 g |
| Rozměry | 200 x 84 x 20 mm |
| Norma | DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| REACH | neobsahuje SVHC |
| RoHS | nelze použít |

Technické atributy

| | |
|--|----------|
| Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr) | Ø 3,2 mm |
| Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr) | Ø 2,2 mm |
| Síla čelisti (kloubu) (T1) | 9,5 mm |
| Šířka hrotů (W4) | 3,0 mm |
| Tip Thickness (T2) | 2,5 mm |
| Délka úchopové plochy (L4) | 23,0 mm |
| Délka čelisti (L3) | 73,0 mm |
| Šířka hlavy (W3) | 18 mm |
| Certifikát VDE | ano |

Technické změny a omyly vyhrazeny