

Informace o výrobku

26 26 200 T BK

Půlkulaté kleště s bříty (úzké ploché kleště)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V   $\angle 40^\circ$ 



- Pružné hroty: tvarově stabilní i při zkrutu
- Kleště s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
- Přesné pružné hroty odolné proti zkrutu
- Ploché a kulaté, dlouhé, zašpičatělé čelisti
- S bříty pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát
- Bříty doplňkově inductivně tvrzené, tvrdost břitů asi 61 HRC
- Vanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních

Všeobecně

Č. výr.	26 26 200 T BK
EAN	4003773081807
Kleště	chromované
Hlava	chromované
Rukojeti	izolované s vícekomponentními dutinkami, odzkoušeny podle VDE, s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
Hmotnost	215 g
Rozměry	200 x 56 x 27 mm
Norma	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 3,2 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 2,2 mm
Síla čelisti (kloubu) (T1)	9,5 mm
Šířka hrotů (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Délka úchopové plochy (L4)	23,0 mm
Délka čelisti (L3)	73,0 mm
Šířka hlavy (W3)	18 mm
pojistka proti upadnutí	ano
Certifikát VDE	ano

Technické změny a omyly vyhrazeny