


Informace o výrobku

28 81 280

Montážní kleště

S příčnými profily

DIN ISO 5745



- Pro uchopování, nastavování a montáže na těžko přístupných a těsných místech díky úzké, velmi dlouhé konstrukci
- Pomocí úzkých, plochých uchopovacích hrotů se optimálně dosáhne na hluboko uložené díly
- šetrné a přesto bezpečné uchopování, držení a zavádění malých měděných trubek, šroubů a kabelů i jiných kulatých dílů díky vyfrézovaným drážkám s hladkým povrchem
- Ozubený hořákový otvor pro uchopování kulatých dílů
- Obzvláště vhodné pro práci v automobilové oblasti (např. v prostoru motoru), v oblasti montáží a ve strojírenství
- úzký a přesto robustní nástroj
- Kované ze speciální nástrojové oceli, kalené v oleji

Všeobecně

Č. výr.	28 81 280
EAN	4003773079422
Kleště	fosfátováno atramentem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	potazeno plastem
Hmotnost	235 g
Rozměry	280 x 55 x 14 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy

Síla čelisti (kloubu) (T1)	9,0 mm
Šířka hrotů (W4)	2,5 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Délka čelisti (L3)	70,0 mm
Šířka hlavy (W3)	20,0 mm
Délka úchopové plochy (L4)	20 mm

Technické změny a omyly vyhrazeny

