

Informace o výrobku

64 42 115

Čelní štípací kleště pro elektroniku

DIN ISO 9654



- Precizní kleště pro nejjemnější stříhací práce např. v elektronice a jemné mechanice
- Průchozí čep kloubu bez vůle
- Dvojitá pružina s malým třením pro měkké a stejnoměrné otevírání
- Lesklý povrch nebo vysoce lesklý povrch ve spojení s jemným olejovým filmem poskytuje dobrou ochranu proti korozi – žádné poruchy ve spínacím obvodu způsobené olupováním chromovaných částí
- Břity dodatečně tvrzené laserem, tvrdost břitů minimálně 56 HRC
- Čelní štípací kleště se šikmými břity, krátká hlava, s malou fazetou, $\alpha=27^\circ$
- Chromovaná ocel na kuličková ložiska, kalená v oleji

MM  27°

Všeobecně

Č. výr.	64 42 115
EAN	4003773017844
Hlava	leštěno do vysokého lesku
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
Hmotnost	70 g
Rozměry	115 x 68 x 17 mm
Norma	DIN ISO 9654
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy

Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 1,5 mm
Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 1,0 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 0,5 mm
Šířka hlavy (A)	11 mm
Délka čelisti (B)	10 mm
Síla čelisti (kloubu) (D)	7 mm
Délka stříhu v mm (C)	12 mm

Technické změny a omyly vyhrazeny

