

## Informace o výrobku

# 64 72 120

## Čelní štípací kleště pro elektroniku

DIN ISO 9654




- Precizní kleště pro nejjemnější stříhací práce např. v elektronice a jemné mechanice
- Průchozí čep kloubu bez vůle
- Dvojitá pružina s malým třením pro měkké a stejnoměrné otevírání
- Lesklý povrch nebo vysoce lesklý povrch ve spojení s jemným olejovým filmem poskytuje dobrou ochranu proti korozi – žádné poruchy ve spínacím obvodu způsobené olupováním chromovaných částí
- Břity dodatečně tvrzené laserem, tvrdost břitů minimálně 56 HRC
- Čelní štípací kleště se šikmými břity, minibřit s malou fazetou, hlava s vybráním,  $\alpha=35^\circ$
- Chromovaná ocel na kuličková ložiska, kalená v oleji

MM   $\angle 35^\circ$

Všeobecně	
Č. výr.	64 72 120
EAN	4003773017882
Hlava	leštěno do vysokého lesku
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
Hmotnost	70 g
Rozměry	120 x 67 x 17 mm
Norma	DIN ISO 9654
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy	
Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 1,5 mm
Šířka hlavy (A)	11 mm
Délka čelisti (B)	20 mm
Síla čelisti (kloubu) (D)	7 mm
Délka stříhu v mm (C)	6 mm

*Technické změny a omyly vyhrazeny*



64 72 120