

## Informace o výrobku

# 69 03 130

### Čelní štípací kleště

Pro mechaniky

DIN ISO 5748

- S břitý pro měkký a tvrdý drát a pružinový drát, ale vhodné také pro tenký měděný drát
- Průchozí čep kloubu
- Břity doplňkově inductivně tvrzené, tvrdost břitů asi 62 HRC kováno
- Chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



#### Všeobecně

Č. výr.	69 03 130
EAN	4003773018001
Kleště	chromované
Hlava	chromované
Rukojeti	potaženo plastem
Hmotnost	111 g
Rozměry	130 x 50 x 13 mm
Norma	DIN ISO 5748
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

#### Technické atributy

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 1,3 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 1,0 mm
Řezné hodnoty, strunový drát (průměr)	Ø 0,8 mm
Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 0,4 – 2 mm
Délka čelisti (B)	7,5 mm
Síla čelisti (kloubu) (D)	10 mm
Šířka hlavy (A)	16 mm
Délka stříhu v mm (C)	20,0 mm

*Technické změny a omyly vyhrazeny*