

Informace o výrobku

74 02 200 T BK

Silové boční štípací kleště

DIN ISO 5749



- Kleště se závěsným okem pro upevnění pojistného lanka
- Pro nejvyšší, trvalé namáhání
- Vysoký řezný výkon při vynaložení nepatrné síly díky optimálnímu přizpůsobení úhlu břitů a převodového poměru
- Precizní břity dodatečně indukčně tvrzené (tvrdost břitů asi 64 HRC) pro všechny druhy drátů včetně pružinového drátu
- Chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



Všeobecně

Č. výr.	74 02 200 T BK
EAN	4003773080510
Kleště	fosfátováno atramentolem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	s vícesložkovými návleky, s integrovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
Hmotnost	335 g
Rozměry	200 x 95 x 26 mm
Norma	DIN ISO 5749
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy

Řezné hodnoty, polotvrký drát (průměr)	Ø 4,2 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 3,0 mm
Řezné hodnoty, strunový drát (průměr)	Ø 2,5 mm
pojistka proti upadnutí	ano

Technické změny a omyly vyhrazeny

