

Informace o výrobku

74 12 160 SB

Silové boční štípací kleště

DIN ISO 5749



- Pro nejvyšší, trvalé namáhání
- Vysoký řezný výkon při vynaložení nepatrné síly díky optimálnímu přizpůsobení úhlu břitů a převodového poměru
- Precizní břity dodatečně induktivně tvrzené (tvrdost břitů asi 64 HRC) pro všechny druhy drátů včetně pružinového drátu
- S otevírací pružinou, která může být v případě potřeby aktivována
- Chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



Všeobecně

| | |
|----------|----------------------------------|
| Č. vyr. | 74 12 160 SB |
| EAN | 4003773065128 |
| Kleště | fosfátováno a tramentem na černo |
| Hlava | leštěno |
| Rukojeti | s vícesložkovými návleky |
| Hmotnost | 231 g |
| Rozměry | 160 x 84 x 23 mm |
| Norma | DIN ISO 5749 |
| REACH | neobsahuje SVHC |
| RoHS | nelze použít |

Technické atributy

| | |
|--|----------|
| Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr) | Ø 3,4 mm |
| Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr) | Ø 2,5 mm |
| Řezné hodnoty, strunový drát (průměr) | Ø 2,0 mm |

Technické změny a omyly vyhrazeny

