

Informace o výrobku

87 26 250 T

KNIPEX Cobra® VDE

Kleště pro vodní čerpadla Hightech

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 



- Kleště s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
- Nastavení posuvem přímo na obrobku: rychlá, bezpečná a pohodlná manipulace
- Jemné seřízení: umožňuje optimální přizpůsobení různým velikostem obrobků a nastavení rukojeti příjemně pro ruce
- Snadný přístup k obrobku v důsledku velmi štíhlého konstrukčního tvaru v celé oblasti hlavy a kloubu
- Samosvorné na trubkách a maticích: žádné sklouzávání na sevržené součásti, práce šetřící síly a vynaložení menší síly
- Plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC: trvale spolehlivé uchopení díky vysoké odolnosti proti opotřebení
- Posuvný průchozí čep kloubu: vysoká stabilita díky dvojitému vedení
- Kryt chrání prsty před skřípnutím
- Chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních

Všeobecně

Č. výr.	87 26 250 T
EAN	4003773081517
Kleště	chromované
Hlava	chromované
Rukojeti	izolované s vícekomponentními dutinkami, odzkoušeny podle VDE, s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
Hmotnost	400 g
Rozměry	250 x 72 x 28 mm
Norma	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy

Nastavitelných pozic	24
Kapacita pro trubky (průměr)	Ø 2 Palce
Kapacita pro matice rozměr klíče v	46 mm
Kapacita pro palcové trubky (průměr)	Ø 50 mm
pojistka proti upadnutí	ano

Technické změny a omyly vyhrazeny