

Informace o výrobku

88 06 250 SB

KNIPEX Alligator®

Instalatérské kleště

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



⚠ 1000 V 

- Snadný přístup k obrobku v důsledku velmi štíhlého konstrukčního tvaru v celé oblasti hlavy a kloubu
- Více výkonu a komfortu ve srovnání s běžnými kleštěmi na vodní čerpadla: 9stupňové aretační nastavení s rozšířením úchopu o 30 %.
- Samosvorné na trubkách a maticích: žádné sklouzávání na sevřené součásti, práce šetřící síly a vynaložení menší síly
- Plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC: trvale spolehlivé uchopení díky vysoké odolnosti proti opotřebení
- Posuvný průchozí čep kloubu: vysoká stabilita díky dvojitému vedení
- Robustní provedení, odolné proti opotřebení, vhodné zejména pro práci ve venkovním prostředí
- Kryt chrání prsty před skřípnutím
- Chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních

Všeobecně

Č. výr.	88 06 250 SB
EAN	4003773034292
Kleště	chromované
Hlava	chromované
Rukojeti	izolované vícesložkovými návleky, certifikace VDE
Hmotnost	396 g
Rozměry	250 x 84 x 19 mm
Norma	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy

Nastavitelných pozic	9
Kapacita pro palcové trubky (průměr)	Ø 2 Palce
Kapacita pro matice rozměr klíče v	46 mm
Kapacita pro trubky (průměr)	Ø 50 mm
Certifikát VDE	ano

Technické změny a omyly vyhrazeny

