

Informace o výrobku

89 01 250 SB

Instalatérské kleště

S drážkovaným kloubem

DIN ISO 8976



- Samosvorné na trubkách a maticích: žádné sklouzávání na sevřené součásti, práce šetřící síly a vynaložení menší síly
- Žádné proklouznutí kloubu
- Hořákový otvor dobře tvarově přizpůsobený pro šrouby a matky
- Konstrukční odlehčení šroubu kloubu, proto žádné opotřebenění šroubu zajišťuje minimální opotřebenění šroubu
- Kryt chrání prsty před skřípnutím
- Plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC při délce 250 mm: spolehlivé uchopení díky vysoké odolnosti proti opotřebenění
- Chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních

Všeobecně

Č. výr.	89 01 250 SB
EAN	4003773012085
Kleště	fosfátováno atramentem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	potazeno plastem
Hmotnost	362 g
Rozměry	250 x 84 x 19 mm
Norma	DIN ISO 8976
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy

Kapacita pro trubky (průměr)	Ø 1 5/16 Palce
Kapacita pro trubky (průměr)	Ø 34 mm
Kapacita pro matice rozměr klíče v	36 mm

Technické změny a omyly vyhrazeny