

Informace o výrobku

97 52 63

Čtyřtrnové lisovací kleště pro soustružené kontakty



- Jemné nastavování tlaku pro různé průřezy vodičů pomocí nastavovacího kolečka
- Kleště v plastovém kufříku s pěnovou vložkou a s polohovacím přípravkem k uchycení kontaktů
- K lisování soustružených kontaktů
- Vtlačování čtyřmi trny pro nejvyšší kvalitu krimpované spoje
- Válečkový kalibr ke kontrole základního nastavení
- Konstantně vysoká kvalita lisování díky nucenému blokování (možné odblokovat)
- Zvětšení síly díky maximálně efektivnímu pákovému převodu umožňuje práci bez únavy
- Vysoký komfort při obsluze díky tvaru dobře padnoucím do ruky
- Ze speciální kvalitní chrom-vanadiové elektrooceli, kalené v oleji

Všeobecně

| | |
|----------|--------------------------|
| Č. výr. | 97 52 63 |
| EAN | 4003773050148 |
| Kleště | chromované |
| Hlava | chromované |
| Rukojeti | s vícesložkovými návleky |
| Hmotnost | 388 g |
| Rozměry | 180 x 67 x 37 mm |
| REACH | obsahuje SVHC |
| RoHS | nelze použít |

Technické atributy

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Použití | soustružené kontakty |
| Kapacita, milimetry čtvereční | 0,08 — 2,5 mm ² |
| AWG | 28 — 14 |
| Počet hnízd | 1 |
| max. průměr kontaktu | 5 mm |

Technické změny a omyly vyhrazeny



Standardní polohovací přípravek



Multifunkční digitální displej, nastavení v mm, palcích nebo srovnatelných polohách selektorů podle MIL

