

Informace o výrobku

97 52 65 DG A

Čtyřtrnové lisovací kleště pro soustružené kontakty



- Rozměr krimpování nastavitelný v krocích po 0,01 mm
- S digitálním zobrazením nastavených rozměrů lisování a možností recalibrace prostřednictvím funkce RESET s elektronickou kontrolou opotřebení
- Nastavení v mm, palcích nebo srovnatelných polohách selektorů podle MIL
- S tabulkou pro určení nastavovacích hodnot
- Kleště v plastovém kufříku s pěnovou vložkou
- Bez polohovacího přípravku
- K lisování soustružených kontaktů
- Vtlačování čtyřmi trny pro nejvyšší kvalitu krimpovaných spoje
- Válečkový kalibr ke kontrole základního nastavení
- Konstantně vysoká kvalita lisování díky nucenému blokování (možné odblokovat)
- Zvětšení síly díky maximálně efektivnímu pákovému převodu umožňuje práci bez únavy
- Vysoký komfort při obsluze díky tvaru dobře padnoucímu do ruky
- Ze speciální kvalitní chrom-vanadiové elektrooceli, kalené v oleji

Všeobecně

Č. výr.	97 52 65 DG A
EAN	4003773071990
Kleště	chromované
Hlava	chromované
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
Hmotnost	633 g
Rozměry	250 x 86 x 19 mm
REACH	obsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy

Použití	stočené kontakty (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Kapacita, milimetry čtvereční	0,14 — 6 mm ²
AWG	26 — 10
Počet hnízd	1
max. průměr kontaktu	7,5 mm

Technické změny a omyly vyhrazeny