

Informace o výrobku

99 11 300 SB

Silové armovací kleště

S velkým převodem

DIN ISO 9242



- úspora síly 25 % ve srovnání s běžnými armovacími kleštěmi stejné délky
- I pro zachycení hluboko uložených kovových prvků díky obzvlášť štíhlému tvaru
- Pro zafixování armovacího železa vázacím drátem z role
- Zkroucení a odstříhnutí drátu v jedné pracovní operaci
- Kloub se silným převodem, díky tomu práce bez namáhání i při použití silnějších vázacích drátů
- Odlehčení šlachám a svalstvu díky intenzivnímu tlumení nárazu po přestřížení vázacího drátu
- Břity dodatečně tvrzené, tvrdost stříhu asi 61 HRC
- Speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná, kalené v oleji v několika stupních

Všeobecně

| | |
|----------|---------------------------------|
| Č. výr. | 99 11 300 SB |
| EAN | 4003773030300 |
| Kleště | fosfátováno atramentem na černo |
| Hlava | leštěno |
| Rukojeti | potaženo plastem |
| Hmotnost | 559 g |
| Rozměry | 300 x 51 x 17 mm |
| Norma | DIN ISO 9242 |
| REACH | neobsahuje SVHC |
| RoHS | nelze použít |

Technické atributy

| | |
|--|-----------------|
| Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr) | Ø 2,0 mm |
| Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr) | Ø 3,8 mm |
| Délka stříhu v mm | 25,0 mm 25,0 mm |

Technické změny a omyly vyhrazeny