



# Ledinaire SlimDownlight

## DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ

Řada LEDINAIRE obsahuje výběr oblíbených, standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

### Údaje o produktu

General information		Náběhový proud	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Náběhový proud	3,85 A
Včetně předřadníku	Ano	Účinník (zlomek)	0.9
Typ systému světelného zdroje	LED	Připojení	Šroubová svorkovnice dvoupólová
Lighting Technology	LED	Počet produktů na MCB 16 A typu B	74
Light technical		Temperature	
Světelný tok	1 200 lm	Rozsah okolních teplot	-20 až +40 °C
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Controls and dimming	
Jmenovitá světelná účinnost	100 lm/W	Stmívatelné	Ne
Index podání barev (CRI)	80	Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí jednotka
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá	Stálý světelný tok	Ne
Divergence světelného paprsku svítidla	110°	Mechanical and housing	
Jednotné hodnocení oslnění CEN	28	Materiál těla	Kov-plast
Operating and electrical		Materiál reflektoru	-
Vstupní napětí	220 až 240 V	Barva těla	Bílá
Frekvence sítě	50 or 60 Hz	Celková délka	175 mm
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz	Celková šířka	175 mm
Spotřeba energie	12 W	Celková výška	45 mm

# Ledinaire SlimDownlight

Celkový průměr	175 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	45 x 175 x 175 mm

## Approval and application

Kód ochrany proti vniknutí	IP20/40 [Chráněno proti vniknutí prstů, vyzařující povrch]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [0,3 J]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Značka CE	Značka CE
Záruční doba	5 let
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano

## Initial performance (IEC compliant)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.44, 0.403) SDCM≤5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

## Over time performance (IEC compliant)


Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L65
---	-----

## Product data



Full EOC	871951446439100
Objednací název produktu	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ
Objednací kód	46439100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Číslo materiálu (12NC)	929003251132
Celý název výrobku	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ
Pouzdro – EAN/UPC	8719514464407



## Rozměrové výkresy



## Fotometrické údaje



## Light Distribution Diagram

## Ledinaire SlimDownlight

