



Ledinaire SlimDownlight

DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175

Řada LEDINAIRE obsahuje výběr oblíbených, standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

General information	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Včetně předřadníku	Ano
Typ systému světelného zdroje	LED
Lighting Technology	LED

Light technical	
Světelný tok	1 200 lm
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Jmenovitá světelná účinnost	108 lm/W
Index podání barev (CRI)	80
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Divergence světelného paprsku svítidla	110°
Jednotné hodnocení oslnění CEN	28

Operating and electrical	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Spotřeba energie	12 W

Náběhový proud	3,85 A
Účinník (zlomek)	0,9
Připojení	Šroubová svorkovnice dvoupólová
Počet produktů na MCB 16 A typu B	74

Temperature	
Rozsah okolních teplot	-20 až +40 °C

Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne
Stálý světelný tok	Ne

Mechanical and housing	
Materiál těla	Kov-plast
Materiál reflektoru	-
Barva těla	Bílá
Celková délka	175 mm
Celková šířka	175 mm
Celková výška	27 mm
Celkový průměr	175 mm

Ledinaire SlimDownlight

Rozměry (výška x šířka x hloubka)	27 x 175 x 175 mm
-----------------------------------	-------------------

Approval and application

Kód ochrany proti vniknutí	IP20/40 [Chráněno proti vniknutí prstů, vyzářující povrch]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [0,3 J]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Značka CE	Značka CE
Záruční doba	5 let
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano

Initial performance (IEC compliant)


Tolerance světelného toku	+/-10%
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Over time performance (IEC compliant)


Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L65
---	-----

Product data



Full EOC	871951446449000
Objednávací název produktu	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175
Objednávací kód	46449000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Číslo materiálu (12NC)	929003251632
Celý název výrobku	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175
Pouzdro – EAN/UPC	8719514464506



Rozměrové výkresy



Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram

Ledinaire SlimDownlight

