

## DALI stmívatelný zdroj 150W, DC24V/6,25A, IP67, kov

Kód produktu: **ML-941.023.75.1**

Typ produktu: **UWP150D-1M24V**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

**Popis:** **Stmívatelný napěťový zdroj pro LED pásy - výkon 150W, výstupní napětí DC 24V, proud max. 6,25A. IP67. Vstupní napětí 200 - 240V AC, materiál krytu: hliník. Rozměry 290x61x25mm, hmotnost 820g. Stmívání pomocí DALI nebo tlačítkem. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%. Doba náběhu cca 0,5 - 2s. Certifikace: CE, ENEC, SELV, F, MM.**



### Parametry:

Provedení: **Statický**

Vhodný pro venkovní použití: **Ano**

Stmívání 0-10 V: **Ne**

Stmívání 1-10 V: **Ne**

Stmívání DALI: **Ano**

Stmívání DSI: **Ne**

Stmívání DMX: **Ne**

Stmívání integrovaným potenciometrem: **Ne**

Stmívání LineSwitch: **Ne**

Stmívání vlastním systémem výrobce: **Ne**

Stmívání modulací napájecího napětí: **Ne**

Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): **Ne**

Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): **Ne**

Programovatelné stmívání: **Ne**

RF stmívání: **Ne**

Stmívání redukcí sinusovky: **Ne**

Výška [mm]: **25**

Stmívání Bluetooth: **Ne**

Kompatibilita s Apple HomeKit: **Ne**

Kompatibilní s Google Assistant: **Ne**

Kompatibilní s Amazon Alexa: **Ne**

Kompatibilní s Casambi: **Ne**

Podpora IFTTT: **Ne**

Výkon: **150W**

Stmívání Touch and Dim: **Ano**

Stmívání Zigbee: **Ne**

Stmívání tlačítkem: **Ano**

Funkce řízení konstantního světelného toku: **Ne**

Bez stmívání: **Ne**

Kryt, pouzdro: **Hliník**

Určeno pro konstantní proud: **Ne**

Určeno pro konstantní napětí: **Ano**

Materiál: **kov**

Umístění: **venkovní prostředí**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607152693**

Frekvence - rozsah [Hz]: **50 - 60**

Jmenovité napětí - rozsah [V]: **200 - 240**

Výstupní napětí [V]: **24**

Výstupní napětí - rozsah [V]: **24 - 24**

Výstupní proud - rozsah [mA]: **0 - 3350**

Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **Ne**

Výstupní výkon - rozsah [W]: **0 - 40**

Stupeň krytí (IP): **IP67**

Třída ochrany: **II**

Délka [mm]: **290**

Šířka [mm]: **61**

