

LED pásek SMD2835 G, 120LED/m, 9,6W/12V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-121.837.60.2**


Typ produktu: **2835G-M120L8W20F12-50M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, zelený G, 9,6W, 120LED, 480lm/m, CRI>90, segment 25mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Výkon na metr [W]: **9,6**

Světelný tok na metr [lm]: **480**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **9,6**

Převládající barva světla: **Zelená**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka segmentů [mm]: **25**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm2]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **zelený G**

Svítilivost: **střední - dekorativní**



Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**

Počet přípojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **3**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8594059195395**



G 510-525 nm	SMD 2835	120 LED/m	9,6 W/m	480 lm/m	8 mm
IP 20	12V DC	3 LED 25 mm	≤ 5 m 12VDC	≤ 10 m 12VDC	
CRI ≥ 90	120°	54⁰⁰⁰ h L70			

G 510-525 nm	SMD 2835	120 LED/m	9,6 W/m	480 lm/m	8 mm
IP 20	12V DC	3 LED 25 mm	≤ 5 m 12VDC	≤ 10 m 12VDC	
CRI ≥ 90	120°	54⁰⁰⁰ h L70			

