

LED pásek RGB+CW, 72LED, 17,2W/24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-128.632.60.2**


Typ produktu: **5050RGB/CW-M72L12W20F24-50M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, RGB + studená bílá CW (6000K), 17,2W, 72LED, 1125lm/m (R:94, G:248, B:53, CW:726lm), CRI80, segment 167mm, 12LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 4m, opatřen samolepicí páskou 3M. Balení 50m.



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **72**

Výkon na metr [W]: **17,2**

Světelný tok na metr [lm]: **1125**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **17,2**

Převládající barva světla: **RGBW**

Barvná teplota [K]: **5500 - 6200**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **12**

Výška / hloubka [mm]: **2,1**

Délka segmentů [mm]: **166,67**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **4**

Průřez vodiče [mm²]: **2**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

4

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

8

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **barevný RGB+CW**

Svitivost: **vyšoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásku po [mm]: **167 mm**

Počet připojovacích vodičů: **4**


Počet LED na segment: **12**

Záruka McLED [M]: **60**


EAN: **8594059195715**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **G**



RGB	SMD 5050	72	17,28	1125	12
W		LED/m	W/m	lm/m	mm
IP 20	24 V DC	12LED	54000h	120°	
		167 mm			



R G B	SMD	72	17,28	RGB	
CW	5050	LED/m	W/m		12 mm
IP	24 V	12 LED			
20			h	120°	

