

Fázově stmívatelný driver pro Toro 15W

Kód produktu: **ML-419.049.33.0**

Typ produktu:

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: Regulovatelný SELV zdroj konstantního proudu k LED svítidlům, fázově říditelný externím stmívačem s regulací na náběžné hraně (leading edge LE) nebo sestupné hraně (trailing edge TE). Maximální výkon 15W, PF min 0,9, vstupní napětí AC 220-240V 50/60Hz, výstupní napětí DC 35-50V, výstupní proud 300mA. Rozměry 116x42,5x28mm, IP20, materiál plast. Zdroj disponuje integrovanou ochranou proti zkratu, přetížení i přehřátí.



Parametry:

Provedení: **Statický**Vhodný pro venkovní použití: **Ne**Stmívání 0-10 V: **Ne**Stmívání 1-10 V: **Ne**Stmívání DALI: **Ne**Stmívání DSI: **Ne**Stmívání DMX: **Ne**Stmívání integrovaným potenciometrem: **Ne**Stmívání LineSwitch: **Ne**Stmívání vlastním systémem výrobce: **Ne**Stmívání modulací napájecího napětí: **Ne**Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): **Ano**Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): **Ano**Programovatelné stmívání: **Ne**RF stmívání: **Ne**Stmívání redukcí sinusovky: **Ne**Stmívání Touch and Dim: **Ne**Stmívání Zigbee: **Ne**Stmívání tlačítkem: **Ne**Funkce řízení konstantního světelného toku: **Ne**Bez stmívání: **Ano**Kryt, pouzdro: **Plast**Určeno pro konstantní proud: **Ano**Určeno pro konstantní napětí: **Ne**Výstupní napětí - rozsah [V]: **35 - 50**Výstupní proud - rozsah [mA]: **300 - 300**Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **Ne**Výstupní výkon - rozsah [W]: **15**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **II**Délka [mm]: **116**Šířka [mm]: **42,5**Výška [mm]: **28**Stmívání Bluetooth: **Ne**Kompatibilita s Apple HomeKit: **Ne**Kompatibilní s Google Assistant: **Ne**Kompatibilní s Amazon Alexa: **Ne**Kompatibilní s Casambi: **Ne**Podpora IFTTT: **Ne**Výkon: **15 W**Materiál: **plast**Záruka McLED [M]: **36**EAN: **8595607142755**Frekvence - rozsah [Hz]: **50 - 60**