

HL KBSCL60.6

**Žlab kabelový perforovaný samonosný s integrovanou spojkou
výšky 60 mm, délka 6 m**



- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDKBSI60.075.100.6
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 4 ks HL B6x10V a HL ML6
- Šíře 75-400 mm nově nabízíme v provedení KLIK pro rychlou montáž

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL KBSCL60.075.100.6	60	75	1	6000	1,324	6	m
HL KBSCL60.100.100.6	60	100	1	6000	1,535	6	m
HL KBSCL60.150.100.6	60	150	1	6000	1,869	6	m
HL KBSCL60.200.100.6	60	200	1	6000	2,199	6	m
HL KBSCL60.300.100.6	60	300	1	6000	2,853	6	m
HL KBSCL60.400.100.6	60	400	1	6000	3,545	6	m

