



14445

PIXEL LED 20800/840 AS

8590515144457



- Stupeň ochrany: IP66
- Okolní teplota: -35–40 °C
- Pevnost v nárazu: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 136 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: šroubovací PG 13,5
- Třída ochrany: II
- Účinník: 0,98
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: slitina hliníku antracitové barvy (RAL 7039)
- Difuzor: tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
- Reflektor: asymetrický (AS)
- Připojení: šroubová třípólová pro průřez vodičů max. 4 mm<sup>2</sup>
- Součástí svítidla je držák na sloup ADAPTER 60 HORIZONTAL
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání)



Code	Type	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]
14445	PIXEL LED 20800/840 AS	20800	19030	140,2	136	6,62

The values stated for power consumption and luminous flux are in a tolerance of ± 7.5 %

FEATURES



CERTIFICATION



DOWNLOAD

- INSTALLATION MANUAL
- DATA SHEET
- CE
- LDT DATA



CODE

EAN

**14445**

PIXEL LED 20800/840 AS

8590515144457

