


## Datový list | Objednací číslo: 771-9973/007-402

Konfekcionovaný propojovací kabel; Eca; Zásuvka–zástrčka; 3pól.; Kód. P;  
H05VV-F 3G 2,5 mm<sup>2</sup>; 4m; 2,50 mm<sup>2</sup>; Červená



[www.wago.com/771-9973/007-402](http://www.wago.com/771-9973/007-402)



### Popis položky

- Protected against mismatching and maintenance-free

### Upozornění:

Cables with different fire load are available in the eShop

### Bezpečnostní upozornění 1:

Application note for the U.S. market (USR): Some versions may also be used for current interruption in accordance with the UL certificate in select applications with currents below 16 A and voltages up to 600 V. For further information, please contact your local sales office.

### Data

#### Elektrické parametry

Upozornění k vnitřnímu odporu

Vnitřní odpor cca 1 mΩ

Přechodový odpor kontaktů cca 0,25 mΩ zástrčka/zásuvka

### Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	250 V
Návrhové rázové napětí (III / 3)	4 kV
Jmenovitý proud	20 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

## Approvals per UL 1977

Jmenovité napětí dle UL 1977 (jen pro zapojení z výroby)	600 V
Jmenovitý proud dle UL 1977 (jen pro zapojení z výroby)	23 A

## Údaje o připojení

Počet pólů	3
Celkový počet potenciálů	3
Uzemňovací funkce	with preceding GND contact
Příprava vodičů	tip-bonded
Průměr kabelu s pláštěm	9,2 ... 11,4 mm
Průřez od (1)	2.5 mm <sup>2</sup>
Délka odstraněného pláště	55 mm

## Geometrické údaje

Rozteč	10 mm / 0.394 inch
Celková délka	4 m

## Mechanické parametry

Kódování	P
Zásuvná síla konektoru	Cca 20–70 N (závisí na počtu pólů)
Přidrzná síla konektoru	Se zajištěním: > 80 N
Rozpojovací síla konektoru	Bez zajištění: cca 20–70 N (závisí na počtu pólů)
Počet zasunovacích cyklů	200, bez odporového zatížení 100, s odporovým zatížením $I_N = 25$ A, zkoušeno (4 mm <sup>2</sup> / 12 AWG)
Druh osazeného kabelu	H05VV-F 3G2.5
Potisk	L N
Krytí	IP20
Upozornění ke krytí	Only in mated condition with strain relief housing (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas.)
Popis potenciálu	L N

## Plug connection

Ochrana proti chybnému zapojení	Yes
Aretace zásuvného připojení	Blokovací západka
Blokovací západka	no

## Údaje o materiálu

barva	Červená
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)

Třída reakce na oheň	E <sub>ca</sub>
Materiál kontaktů	Měď nebo slitina mědi, s povrchovou úpravou
Barva konektoru	červená
Barva potisku na čele konektoru	černá
Barva odlehčení tahu	bílá
Barva podložky pro odlehčení tahu	černá
Barva kabelu s pláštěm	bílá
Barva potisku kabelu s pláštěm	černá
Sheath material	PVC
Hmotnost	659.155 g

### Okolní podmínky



Processing temperature	-5 ... +40 °C
Continuous operating temperature	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Kabel z PVC pro teploty ≤ 70 °C (včetně bezhalogenového provedení) / Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

### Obchodní údaje

Druh balení	not packed
Country of origin	DE
GTIN	4055143484695
Customs Tariff No.	85444290900














### Atesty/certifikáty

#### Specifické atesty jednotlivých států

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61535	NTR NL- 7355
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61535	2179129.01

### Kompatibilní produkty

### Marking accessories

	<p><b>Obj. č.: 210-334</b>                      Popisovací páska; Jako list A4; Výška pásků 5 mm; Délka pásků 182 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá</p>	<a href="http://www.wago.com/210-334">www.wago.com/210-334</a>
	<p><b>Obj. č.: 770-450</b>                      Popisovací štítek; Plast; Bílá</p>	<a href="http://www.wago.com/770-450">www.wago.com/770-450</a>
	<p><b>Obj. č.: 770-450/000-001</b>                      Popisovací štítek; Plast; Zelená</p>	<a href="http://www.wago.com/770-450/000-001">www.wago.com/770-450/000-001</a>
	<p><b>Obj. č.: 770-450/000-002</b>                      Popisovací štítek; Plast; Žlutá</p>	<a href="http://www.wago.com/770-450/000-002">www.wago.com/770-450/000-002</a>
	<p><b>Obj. č.: 770-450/000-005</b>                      Popisovací štítek; Plast; Červená</p>	<a href="http://www.wago.com/770-450/000-005">www.wago.com/770-450/000-005</a>
	<p><b>Obj. č.: 770-450/000-006</b>                      Popisovací štítek; Plast; Modrá</p>	<a href="http://www.wago.com/770-450/000-006">www.wago.com/770-450/000-006</a>
	<p><b>Obj. č.: 770-450/000-012</b>                      Popisovací štítek; Plast</p>	<a href="http://www.wago.com/770-450/000-012">www.wago.com/770-450/000-012</a>
<b>Locking lever</b>		
	<p><b>Obj. č.: 770-101</b>                      Blokovací západka; Pro neupevněné spoje; Pro ruční ovládání; Černá</p>	<a href="http://www.wago.com/770-101">www.wago.com/770-101</a>
	<p><b>Obj. č.: 770-111</b>                      Blokovací západka; Pro neupevněné spoje; Pro ovládání pomocí nástroje; Černá</p>	<a href="http://www.wago.com/770-111">www.wago.com/770-111</a>
	<p><b>Obj. č.: 770-121</b>                      Blokovací západka; Pro neupevněné spoje; Pro ruční ovládání; Bílá</p>	<a href="http://www.wago.com/770-121">www.wago.com/770-121</a>
	<p><b>Obj. č.: 770-131</b>                      Blokovací západka; Pro neupevněné spoje; Pro ovládání pomocí nástroje; Bílá</p>	<a href="http://www.wago.com/770-131">www.wago.com/770-131</a>
<b>protection</b>		
	<p><b>Obj. č.: 770-201</b>                      Uzávěr; 12pól., dělitelné provedení; 12pól.; Pro zásuvky; Černá</p>	<a href="http://www.wago.com/770-201">www.wago.com/770-201</a>
	<p><b>Obj. č.: 770-221</b>                      Uzávěr; Pro zdířku; 12pól.; Možnost dělení; Bílá</p>	<a href="http://www.wago.com/770-221">www.wago.com/770-221</a>
	<p><b>Obj. č.: 770-360</b>                      Uzávěr; Pro zástrčku; 5pól.; Možnost dělení; Žlutá</p>	<a href="http://www.wago.com/770-360">www.wago.com/770-360</a>

**Ke stažení  
 CAD/CAE-Data**

CAE data

WSCAD Universe 771-9973/007-402

Stáhnout



## Handling Instructions

## Produktová rodina

*WINSTA*® MIDI

Zobrazit všechny produkty z rodiny

Změny vyhrazeny.

---

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.