



## Data

### Elektrické parametry

### Ratings per IEC/EN 60664-1

Legenda (návrhové hodnoty)

(III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

### Mechanické parametry

Způsob upevnění

Šroubová montáž

Suitable

for flat cable 3 x 2.5 mm<sup>2</sup>

### Údaje o materiálu

Izolační materiál

Polyamid 66 (PA 66)

Třída hořlavosti dle UL94

V0

Požární zatížení

0.036 MJ

Hmotnost

100 g

### Okolní podmínky

Processing temperature

-5 ... +40 °C



Continuous operating temperature

-35 ... +85 °C

Upozornění k trvalé provozní teplotě

Izolační součásti pro teploty ≤ 105 °C

## Obchodní údaje

Product Group	20 (WINSTA)
Druh balení	BOX
Country of origin	CH
GTIN	4045454004231
Customs Tariff No.	39269097900

## Ke stažení

### CAD/CAE-Data

#### CAE data

WSCAD Universe 897-839

[Stáhnout](#)

## Handling Instructions

## Produktová rodina

**<i>WINSTA</i>® IDC**

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143

Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?

Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.