

Datový list | Objednací číslo: 897-859

Upevňovací příchytky k našroubování; K upevnění plochého kabelu; Pro plochý kabel 5 × 10 mm²

www.wago.com/897-859



Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Legenda (návrhové hodnoty)

(III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Mechanické parametry

Způsob upevnění

Šroubová montáž

Suitable

for flat cable 5 x 10 mm²

Údaje o materiálu

Izolační materiál

Polyamid 66 (PA 66)

Třída hořlavosti dle UL94

V0

Požární zatížení

0.144 MJ

Hmotnost

7 g

Okolní podmínky

Processing temperature

-5 ... +40 °C

Continuous operating temperature

-35 ... +85 °C



Upozornění k trvalé provozní teplotě

Izolační součásti pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje

Product Group	20 (WINSTA)
Druh balení	BOX
Country of origin	CH
GTIN	4045454006297
Customs Tariff No.	39269097900

Ke stažení

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 897-859

[Stáhnout](#)

Handling Instructions

Produktová rodina

<i>WINSTA</i>® IDC

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.