



Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Jmenovitý proud	30 A
-----------------	------

Údaje o materiálu

barva	Oranžová
Požární zatížení	0.012 MJ
Hmotnost	1.9 g

Obchodní údaje

Product Group	22 (TOPJOB S)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4050821448136

Customs Tariff No.

85366990990

Ke stažení Documentation

Additional Information

Technical explanations

03-Apr-2019

pdf
2,1 MB

[Stáhnout](#)

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2007-8442

[URL](#)

[Stáhnout](#)

CAE data

WSCAD Universe 2007-8442

[Stáhnout](#)

Handling Instructions

Jumpered



Preparing shorting path for the current transformer circuits.



Insert insulated, touch-proof circuit jumpers into jumper slot.



Insert insulated, touch-proof circuit jumpers into jumper slot.

Produktová rodina

TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)



Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.