



## Data

### Elektrické parametry

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

Jmenovitý proud	30 A
-----------------	------

#### Údaje o materiálu

barva	Oranžová
Požární zatížení	0.018 MJ
Hmotnost	2.92 g

#### Obchodní údaje

Product Group	22 (TOPJOB S)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE

GTIN 4050821458418

Customs Tariff No. 85366990990

## Ke stažení Documentation

### Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

## CAD/CAE-Data

### CAD data

2D/3D Models 2007-8443	URL	Stáhnout
------------------------	-----	----------

### CAE data

WSCAD Universe 2007-8443	Stáhnout
--------------------------	----------

## Handling Instructions

### Jumpered



Preparing shorting path for the current transformer circuits.



Insert insulated, touch-proof circuit jumpers into jumper slot.



Insert insulated, touch-proof circuit jumpers into jumper slot.

## Produktová rodina

### TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)



Změny vyhrazeny.

---

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.