


## Datový list | Objednací číslo: 771-9993/3207-601

Konfekcionovaný s přípojovacím kabelem; Eca; Zástrčka / otevřený konec;  
3pól.; Kód. A; H05VV-F 3G 2,5 mm<sup>2</sup>; 6 m; 2,50 mm<sup>2</sup>; Černá



[www.wago.com/771-9993/3207-601](http://www.wago.com/771-9993/3207-601)



### Popis položky

- Protected against mismatching and maintenance-free
- Additional variable coding is possible

### Upozornění:

Cables with different fire load are available in the eShop

### Bezpečnostní upozornění 1:

Application note for the U.S. market (USR): Some versions may also be used for current interruption in accordance with the UL certificate in select applications with currents below 16 A and voltages up to 600 V. For further information, please contact your local sales office.

### Data

#### Elektrické parametry

Upozornění k vnitřnímu odporu

Vnitřní odpor cca 1 mΩ

Přechodový odpor kontaktů cca 0,25 mΩ zástrčka/zásuvka

### Ratings per IEC/EN 60664-1

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Návrhové napětí (III / 3)        | 250 V   |
| Návrhové rázové napětí (III / 3) | 4 kV  |
| Jmenovitý proud                  | 20 A  |
| Legenda (návrhové hodnoty)       | (III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3 |

## Approvals per UL 1977

|  |       |
|--|-------|
| Jmenovité napětí dle UL 1977 (jen pro zapojení z výroby) | 600 V |
| Jmenovitý proud dle UL 1977 (jen pro zapojení z výroby)  | 23 A  |

## Údaje o připojení

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Počet pólů                | 3                          |
| Celkový počet potenciálů  | 3                          |
| Uzemňovací funkce         | with preceding GND contact |
| Příprava vodičů           | tip-bonded                 |
| Průměr kabelu s pláštěm   | 9,2 ... 11,4 mm            |
| Průřez od (1)             | 2.5 mm <sup>2</sup>        |
| Délka odstraněného pláště | 55 mm                      |

## Geometrické údaje

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Rozteč        | 10 mm / 0.394 inch |
| Celková délka | 6 m                |

## Mechanické parametry

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Kódování                   | A  |
| Zásuvná síla konektoru     | Cca 20–70 N (závisí na počtu pólů)   |
| Přidrzná síla konektoru    | Se zajištěním: > 80 N  |
| Rozpojovací síla konektoru | Bez zajištění: cca 20–70 N (závisí na počtu pólů)  |
| Počet zasunovacích cyklů   | 200, bez odporového zatížení 100, s odporovým zatížením $I_N = 25$ A, zkoušeno (4 mm <sup>2</sup> / 12 AWG)                              |
| Druh osazeného kabelu      | H05VV-F 3G2.5  |
| Potisk                     | L N  |
| Krytí                      | IP20   |
| Upozornění ke krytí        | Only in mated condition with strain relief housing (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas.) |
| Popis potenciálu           | L N  |
| Použití                    | for switches and outlets installation  |
| Suitable                   | for switches and outlets installation  |

## Plug connection

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Ochrana proti chybnému zapojení | Yes               |
| Aretace zásuvného připojení     | Blokovací západka |
| Blokovací západka               | no                |

## Údaje o materiálu

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| barva                             | Černá                                       |
| Izolační materiál                 | Polyamid 66 (PA 66)                         |
| Třída reakce na oheň              | E <sub>ca</sub>                             |
| Materiál kontaktů                 | Měď nebo slitina mědi, s povrchovou úpravou |
| Požární zatížení                  | 16.199 MJ                                   |
| Barva konektoru                   | černá                                       |
| Barva potisku na čele konektoru   | bílá  |
| Barva odlehčení tahu              | černá                                       |
| Barva podložky pro odlehčení tahu | bílá  |
| Barva kabelu s pláštěm            | černá                                       |
| Barva potisku kabelu s pláštěm    | bílá  |
| Sheath material                   | PVC   |
| Hmotnost                          | 961.055 g                                   |

## Okolní podmínky



|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Processing temperature               | -5 ... +40 °C  |
| Continuous operating temperature     | -35 ... +85 °C   |
| Upozornění k trvalé provozní teplotě | Kabel z PVC pro teploty ≤ 70 °C (včetně bezhalogenového provedení) Izolační části pro teploty ≤ 105 °C |

## Obchodní údaje

|             |               |
|-------------|---------------|
| Druh balení | not packed    |
| GTIN        | 4045454918200 |





## Atesty/certifikáty

### Specifické atesty jednotlivých států


| Logo   | Schválení                             | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | CCA<br>DEKRA Certification B.V.       | EN 61535                 | NTR NL-7355       |
|  | KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V. | EN 61535                 | 2179129.01        |

## Kompatibilní produkty

### Locking lever

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>Obj. č.: 770-101</b><br>Blokovací západka; Pro neupevněné spoje; Pro ruční ovládání; Černá           | <a href="http://www.wago.com/770-101">www.wago.com/770-101</a> |
|  | <b>Obj. č.: 770-111</b><br>Blokovací západka; Pro neupevněné spoje; Pro ovládání pomocí nástroje; Černá | <a href="http://www.wago.com/770-111">www.wago.com/770-111</a> |
|  | <b>Obj. č.: 770-121</b><br>Blokovací západka; Pro neupevněné spoje; Pro ruční ovládání; Bílá            | <a href="http://www.wago.com/770-121">www.wago.com/770-121</a> |
|  | <b>Obj. č.: 770-131</b><br>Blokovací západka; Pro neupevněné spoje; Pro ovládání pomocí nástroje; Bílá  | <a href="http://www.wago.com/770-131">www.wago.com/770-131</a> |

### Marking accessories

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>Obj. č.: 210-334</b><br>Popisovací pásků; Jako list A4; Výška pásků 5 mm; Délka pásků 182 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá | <a href="http://www.wago.com/210-334">www.wago.com/210-334</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 770-450</b><br>Popisovací štítek; Plast; Bílá  | <a href="http://www.wago.com/770-450">www.wago.com/770-450</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 770-450/000-001</b><br>Popisovací štítek; Plast; Zelená  | <a href="http://www.wago.com/770-450/000-001">www.wago.com/770-450/000-001</a> |
|   | <b>Obj. č.: 770-450/000-002</b><br>Popisovací štítek; Plast; Žlutá   | <a href="http://www.wago.com/770-450/000-002">www.wago.com/770-450/000-002</a> |
|  | <b>Obj. č.: 770-450/000-005</b><br>Popisovací štítek; Plast; Červená   | <a href="http://www.wago.com/770-450/000-005">www.wago.com/770-450/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 770-450/000-006</b><br>Popisovací štítek; Plast; Modrá   | <a href="http://www.wago.com/770-450/000-006">www.wago.com/770-450/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 770-450/000-012</b><br>Popisovací štítek; Plast  | <a href="http://www.wago.com/770-450/000-012">www.wago.com/770-450/000-012</a> |

### Ke stažení

#### CAD/CAE-Data

#### CAE data

WSCAD Universe 771-9993/3207-601

[Stáhnout](#)

### Handling Instructions



## Produktová rodina

*WINSTA*® MIDI

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

---

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.