



VWR-42-B



Výstavní rám je sestaven ze svařeného 19" rámu, který je možné připevnit na zeď, nebo pomocí dvoudílné sady soklů postavit na podlahu. Sokl je vybaven otvory pro možnost změny pozice umístění rámu, případně montáž dvou kusů rámu. Standardně je rám dodáván bez soklů. Sokl lze také doplnit kolečky pro lepší manipulaci s rámem.

Ke každému výstavnímu rámu je třeba objednat požadované provedení sady soklů.

RÁMY

Výstavní

19" standard

Standardní provedení:

- výška: 22, 32, 42, 45U
 - šířka: 520 mm
 - nosnost 1 ks rámu je 15 kg, pokud je těžiště vlastní zátěže v polovině výšky rámu. V případě 2 ks rámu na soklu je nosnost sestavy 75 kg.
- Podmínkou je rovnoměrné zatížení a propojení 2 ks pevnými poličkami s úchytem na přední a zadní lišty.

Materiál:

- ocelový plech lakovaný práškovou technologií v odstínech světle šedá RAL 7035 nebo černá RAL 9005

Katalogové číslo černá	Katalogové číslo šedá	Model	Popis	Výška	Šířka (v mm)	Hloubka (v mm)
80190001	86190031	VWR-22-B/G	Výstavní 19" rám, bez soklů	22U	520	1 000
80190007	86190032	VWR-32-B/G	Výstavní 19" rám, bez soklů	32U	520	1 000
80191015	86190042	VWR-42-B/G	Výstavní 19" rám, bez soklů	42U	520	1 000
80190009	86190045	VWR-45-B/G	Výstavní 19" rám, bez soklů	45U	520	1 000
80191016	86190016	VR-SOK-B/G	Sada 2 ks soklů	60 mm	60	750



Sada soklů VR-SOK-B

