



VR-42-B

RÁMY

Vysokonosné



Vysokonosné rámy jsou určeny pro instalaci pokročilých prvků počítačové sítě, především pak rozměrných serverů, datových polí a záložních zdrojů. Rámy se vyznačují vysokou pevností, spolehlivostí a vynikajícím poměrem mezi kvalitou a cenou.

Základním prvkem vysokonosného rámu je svařená 19" konstrukce s posuvnými lištami v rozsahu 600 až 1 000 mm a nosností 1 200 kg. Vysokonosný rám se dodává v rozloženém stavu.

19" standard

1 200 kg

Standardní provedení:

- výška: 22, 32, 42, 45U
- šířka: 520 mm
- hloubka nastavitelná v rozmezí 600 až 1 000 mm
- skládaný skelet
- nosnost až 1 200 kg (při rovnoměrném statickém zatížení)

Materiál:

- ocelový plech lakovaný práškovou technologií v odstínech světle šedá RAL 7035 nebo černá RAL 9005

Katalogové číslo černá	Katalogové číslo šedá	Model	Popis	Výška	Šířka (v mm)	Hloubka (v mm)
80190035	80190036	VR-22-B/G	Vysokonosný rám 22U	22U	520	1 000
80190038	80190037	VR-32-B/G	Vysokonosný rám 32U	32U	520	1 000
80190021	80190029	VR-42-B/G	Vysokonosný rám 42U	42U	520	1 000
80190020	80190030	VR-45-B/G	Vysokonosný rám 45U	45U	520	1 000



VR-42-G

