

POD-07-76-80-G



VENKOVNÍ ROZVADĚČE

Podstavce k rozvaděčům LC-07

V případě, že rozvaděč LC-07 bude trvale umístěn na pevné podložce, je třeba jej vybavit podstavcem, aby byl vytvořen prostor pro přívod kabelů dnem rozvaděče.

Ve standardní nabídce jsou podstavce o výšce 100 a 800 mm.

Podstavec o výšce 800 mm je osazen dveřmi s výklopnou klikou a jednobodovým závěrem pro snadný přístup ke kabeláži pod rozvaděčem.

Na zakázku je možné vyrobit i podstavec jiné výšky.

Katalogové číslo	Model	Popis	Výška (v mm)	Šířka (v mm)	Hloubka (v mm)
80871090	POD-07-76-80-G	Podstavec rozvaděče LC-07 800 x 700 x 600, RAL 7035	800	700	600
80871091	POD-07-76-10-G	Podstavec rozvaděče LC-07 100 x 700 x 600, RAL 7035	100	700	600
80871094	POD-07-74-80-G	Podstavec rozvaděče LC-07 800 x 700 x 400, RAL 7035	800	700	400



EH-400W-G

Jednotka elektrického vytápění

Termoregulace

Vhodným doplňkem termoizolovaných rozvaděčů je jednotka elektrického vytápění o instalovaném tepelném výkonu 400 W včetně osazeného ventilátoru.

Společně s jednotkou vytápění doporučujeme k jednotce instalovat také termostatickou bimetalovou jednotku pro topení.

Katalogové číslo	Model	Popis	Výška (v mm)	Šířka (v mm)	Hloubka (v mm)
80871010	EH-400W-G	Jednotka elektrického vytápění pro LC-07	65	130	180



+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz

