


Pohybové čidlo MW

5905339373601



Mikrovlnné pohybové čidlo s moderním designem vypadá skvěle v jakékoli aplikaci. Dostupné ve dvou barvách, povrchová montáž.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop, k usazení na zeď

**Místo použití:** uvnitř

**Mikro mezera mezi kontakty relé:** ano

**Délka [mm]:** 90

**Šířka [mm]:** 90

**Výška [mm]:** 27

**Regulace citlivosti:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál:** plast

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ čidla:** mikrovlnný

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 10-12

**Provozní kmitočet čidla [MHz]:** 5,8

**Detekční úhel čidla [°]:** 360

**Maximální doba činnosti [min]:** 12

**Minimální doba činnosti [s]:** 10

**Maximální výkon [VA]:** 800

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 3-2000

**Stupeň krytí IP:** 20

**Dosah čidla [m]:** max 8

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 50

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 50

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 106

**Gramáž [g]:** 144

**Délka jednotkového balení [cm]:** 9.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 4

Pohybové čidlo MW

Výška jednotkového balení [cm]: 10

Hmotnost kartonu [kg]: 7.2

Šířka kartonu [cm]: 24

Výška kartonu [cm]: 22

Délka kartonu [cm]: 50

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.0264