

víko oblouku stoupajícího 90°

číslo položky	A	H	tloušťka plechu
VSO 90X50	54	12	0,6
VSO 90X75	79	12	0,6
VSO 90X100	104	12	0,6
VSO 90X150	154	12	0,6
VSO 90X200	204	12	0,8
VSO 90X300	305	12	1,0
VSO 90X400	405	15	1,0
VSO 90X500	505	15	1,0
VSO 90X600	605	15	1,0



popis výrobku:

Víko slouží k zakrytí oblouku stoupajícího.

K upevnění víka jsou určeny úchyty víka VU.

Víka jsou dodávána rovná. Jsou konstruována z jednoho kusu plechu s nařezanými bočnicemi pro následné ohnutí při montáži.

Víko je možné dodat v polyesterovém laku (vrstva laku 60, 100 μm).

konfigurace:

S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 μm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100 μm

EO - epoxy lak do vnitřního prostředí - po obvodu, 60 μm

EC - epoxy lak do vnitřního prostředí - celkový, 60 μm

prodejní množství:

á 1 ks

certifikace:

ČSN EN 61537:02

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

