

**Univerzální teplem smrštiteľné slabostěnné trubice "WST2" do 125°C, 2:1**

- Materiál: Polyolefin
- Provozní teplota: -45°C až +125°C
- Poměr smrštění: 2:1
- Min. teplota pro smrštění: 70°C
- Min. teplota pro úplné smrštění: 120°C
- Vyhovuje normám: UL 224 125°C VW-1 600V, RoHS
- Certifikace: UL, File No. E301999
- Samozhášivě (kromě čiré barvy)
- Bezhalogenní (kromě zeleno-žluté barvy)

**Popis:**

- WAPROTUBE® WST2 jsou elastické slabostěnné polyolefinové teplem smrštiteľné trubice pro všeobecné použití
- mnoho barevných variant
- výborná ohebnost a mechanická pevnost
- v případě požáru produkují trubice velmi málo kouře


**Použití:**

- univerzální použití, ke spolehlivé izolaci spojů a součástí v elektrotechnice, elektronice a automobilovém průmyslu
- k ochraně trubek před korozí
- jako mechanická ochrana a zpevnění ukončení nebo spojů elektrických vodičů
- barevné rozlišení vodičů
- svazkování vodičů


**Označení barvy XX**

Barva	Identifikační číslo barvy XX
Černá	00
Hnědá	01
Červená	02
Oranžová	03
Žlutá	04
Zelená	05
Modrá	06
Šedá	08
Bílá	09
Čirá	19
Fialová	26
Zeleno-žlutá	45


**Identifikace formy balení Y**

Druh balení	Identifikační číslo balení Y
Cívka	1
Kus v délce 1 m	2
MINI BOX	3

**Příklad typového označení teplem smrštiteľné trubice červené barvy o průměru 4,8 mm, kusy v délce 1 m**

WST2 - 048 - 02 - 2

**Univerzální teplem smrštiteľné slabostěnné trubice "WST2" do 125°C, 2:1**

Typ	Velikost (Nom.) (")	Vnitřní průměr před smrštěním D (Min.) (mm)	Po smrštění (mm)		Množství v bal. po 1 m / na cívce / v MINI BOXU (m)
			Vnitřní průměr d (Max.)	Tloušťka stěny w (Min.)	
WST2-012-XX-Y	3/64	1,2	0,6	0,22	10x1 / 200 / 15
WST2-016-XX-Y	1/16	1,6	0,8	0,28	10x1 / 200 / 15
WST2-024-XX-Y	3/32	2,4	1,2	0,35	10x1 / 200 / 15
WST2-032-XX-Y	1/8	3,2	1,6	0,40	10x1 / 200 / 15
WST2-048-XX-Y	3/16	4,8	2,4	0,50	10x1 / 100 / 10
WST2-064-XX-Y	1/4	6,4	3,2	0,55	10x1 / 100 / 10
WST2-095-XX-Y	3/8	9,5	4,8	0,60	10x1 / 100 / 10
WST2-127-XX-Y	1/2	12,7	6,4	0,60	10x1 / 100 / 5
WST2-190-XX-Y	3/4	19,1	9,5	0,80	5x1 / 100 / 5
WST2-254-XX-Y	1	25,4	12,7	0,90	5x1 / 50 / 5
WST2-381-XX-Y	1 1/2	38,1	19,1	1,00	4x1 / 50 / -
WST2-508-XX-Y	2	50,8	25,4	1,00	2x1 / 25 / -
WST2-760-XX-Y	3	76,0	38,0	1,46	2x1 / 25 / -
WST2-1000-XX-Y	4	100	51,1	1,46	2x1 / 25 / -