



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Podpěťová spoušť
Označení přístroje	IMN
Použití zařízení	Ochrana
[Uc] napětí ovládacího obvodu	24 V AC 50/60 Hz 24 V DC
Typ ovládání	Páčka
Rozteč 9 mm	2
Kompatibilita	IC60 IID Jednoduchá svorka Dvojitá svorka ISW-NA IDPN Vigí

Doplněk

Typ ochrany	Podpětí
Kompatibilní řada	Acti 9: Acti 9 iDPN Vigí Acti 9: Acti 9 IID Acti 9: Acti 9 ISW-NA Acti 9: Acti 9 iC60 (dvojitá svorka jističe)
Místní signalizace	Červená signálka na přední straně
Montáž	Nacvaknutím
Montážní držák	Lišta DIN
Výška	85 mm
Šířka	17,5 mm
Hloubka	73 mm
Hmotnost přístroje	69 g
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Clamp terminal bottom 1 cable(s) 1...6 mm ² rigid without cable end Clamp terminal bottom 1 cable(s) 0.5...4 mm ² flexible without cable end Clamp terminal bottom 2 cable(s) 1...2.5 mm ² rigid with cable end Clamp terminal bottom 2 cable(s) 1...2.5 mm ² rigid without cable end
Délka odizolování vodiče	10 mm dolní
Krouticí moment	1 N.m dolní

Životní prostředí

standards	EN/IEC 60947-5-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-35...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
-------------------------	----------------------------

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------