



N800

LED nástěnná svítidla

nástěnné svítidlo s integrovaným elektronickým předřadníkem • těleso z lakovaného hliníkového profilu • možnost vyklopení do dvou směrů o cca 8° • volitelné barevné provedení • kvalitní hliníkové reflektory s vysokou účinností • přídavné ochranné sklo nebo volitelný filtr • střední dimenzovaná životnost svítidla 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C • barevná odchylka MacAdam 3 SDCM



FL



Objednací kód	Obr.	Příkon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
N800cCWI.108/..	a	1 x 8 W	1140 lm	3000 K	≥ 80	1,2
N800cCCI.108/..	a	1 x 8 W	1180 lm	4000 K	≥ 80	1,2
N800cCDI.108/..	a	1 x 8 W	1180 lm	5000 K	≥ 80	1,2
N800cCWI.110/..	a	1 x 10 W	1400 lm	3000 K	≥ 80	1,2
N800cCCI.110/..	a	1 x 10 W	1450 lm	4000 K	≥ 80	1,2
N800cCDI.110/..	a	1 x 10 W	1450 lm	5000 K	≥ 80	1,2
N800cCWI.114/..	a	1 x 14 W	1950 lm	3000 K	≥ 80	1,2
N800cCCI.114/..	a	1 x 14 W	2000 lm	4000 K	≥ 80	1,2
N800cCDI.114/..	a	1 x 14 W	2000 lm	5000 K	≥ 80	1,2
N800cCWI.120/..	a	1 x 20 W	2600 lm	3000 K	≥ 80	1,2
N800cCCI.120/..	a	1 x 20 W	2650 lm	4000 K	≥ 80	1,2
N800cCDI.120/..	a	1 x 20 W	2650 lm	5000 K	≥ 80	1,2
N800cCWI.129/..	a	1 x 29 W	3500 lm	3000 K	≥ 80	1,2
N800cCCI.129/..	a	1 x 29 W	3600 lm	4000 K	≥ 80	1,2
N800cCDI.129/..	a	1 x 29 W	3600 lm	5000 K	≥ 80	1,2

Volitelné typy reflektorů

SP / MD / FL / WF / MDG / FLG

Příklad sestavení objednáčeho kódu: [reflektor MD](#)

[N800cCCI.120/MD.D3](#)

Vyšší hodnota indexu podání barev (CRI) (pouze pro Tc 3000K, 4000K)

D

Příklad sestavení objednáčeho kódu: [Ra ≥90](#)

[N800cDCI.120/MD.D3](#)

Stmívatelné provedení svítidla (* nelze pro 8W)

B / C / D / T / L*

Příklad sestavení objednáčeho kódu: [stmívatelné DALI](#)

[N800cCCD.120/MD.D3](#)



LED COB

W3

S3

D3

B3



230V-50Hz

PDF

Volitelné typy přídavných skel / filtrů



A1 akrylátové sklo

T1 tvrzené sklo

F9 eliptický filtr

FH voštinový filtr

F4, F5, F6, F7 barevné filtry

Příklad sestavení objednáčeho kódu:

[eliptický filtr](#)

[N800cCCI.120/MDF9.D3](#)




N800

LED nástěnná svítidla

nástěnné svítidlo s integrovaným elektronickým předřadníkem • pasivní chlazení modulu • těleso z lakovaného hliníkového profilu • možnost vyklopení do dvou směrů o cca 15° • ocelový kroužek s opálovým krytem z PMMA nebo mikroprismy • střední dimenzovaná životnost svítidla 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C • barevná odchylka MacAdam 3 SDCM • volitelné barevné provedení



A3



Objednávací kód	Obr.	Příkon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
N800cCWI.108/..	a	1 x 8 W	1140 lm	3000 K	≥ 80	1,2
N800cCCI.108/..	a	1 x 8 W	1180 lm	4000 K	≥ 80	1,2
N800cCDI.108/..	a	1 x 8 W	1180 lm	5000 K	≥ 80	1,2
N800cCWI.110/..	a	1 x 10 W	1400 lm	3000 K	≥ 80	1,2
N800cCCI.110/..	a	1 x 10 W	1450 lm	4000 K	≥ 80	1,2
N800cCDI.110/..	a	1 x 10 W	1450 lm	5000 K	≥ 80	1,2
N800cCWI.114/..	a	1 x 14 W	1950 lm	3000 K	≥ 80	1,2
N800cCCI.114/..	a	1 x 14 W	2000 lm	4000 K	≥ 80	1,2
N800cCDI.114/..	a	1 x 14 W	2000 lm	5000 K	≥ 80	1,2
N800cCWI.120/..	a	1 x 20 W	2600 lm	3000 K	≥ 80	1,2
N800cCCI.120/..	a	1 x 20 W	2650 lm	4000 K	≥ 80	1,2
N800cCDI.120/..	a	1 x 20 W	2650 lm	5000 K	≥ 80	1,2

Vyšší hodnota indexu podání barev (CRI) (pouze pro Tc 3000K, 4000K)

D

Příklad sestavení objednávacího kódu: Ra ≥90

[N800cDCI.120/A3.D3](#)

Stmívatelné provedení svítidla (* nelze pro 8W)

B / C / D / T / L*

Příklad sestavení objednávacího kódu: stmívatelné DALI

[N800cCCD.120/A3.D3](#)

PDF

Volitelné typy akrylátových skel



A3

akryl

M3

mikroprisma

Příklad sestavení objednávacího kódu:

akrylátový opálový difusor

[N800cCCI.120/A3.D3](#)



LED COB

W3

S3

D3

B3







230V-50Hz

N800

LED nástěnná svítidla

nástěnné svítidlo s jednostranným nebo dvoustranným vyzařováním • těleso z lakovaného hliníkového profilu • možnost vyklonění do dvou směrů o cca 30° • volitelné barevné provedení • střední dimenzovaná životnost svítidla 35 000h L70/B50 při Ta = 25°C • barevná odchylka MacAdam 3 SDCM



Objednáací kód	Úhel	Obr.	Příkon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
N800-AW.112/..	24/40	a	1 x 12 W	1 x 1165 lm	3000 K	≥ 80	1,6
N800-AC.112/..	24/40	a	1 x 12 W	1 x 1200 lm	4000 K	≥ 80	1,6
N800-AW.117/..	24/40	a	1 x 17 W	1 x 1649 lm	3000 K	≥ 80	1,6
N800-AC.117/..	24/40	a	1 x 17 W	1 x 1698 lm	4000 K	≥ 80	1,6
N800-AW.212/..	24/40	b	2 x 12 W	2 x 1165 lm	3000 K	≥ 80	2,0
N800-AC.212/..	24/40	b	2 x 12 W	2 x 1200 lm	4000 K	≥ 80	2,0
N800-AW.217/..	24/40	b	2 x 17 W	2 x 1649 lm	3000 K	≥ 80	2,0
N800-AC.217/..	24/40	b	2 x 17 W	2 x 1698 lm	4000 K	≥ 80	2,0



LED COIN 111 AC

- W3
- S3
- D3
- B3



230V-50Hz

Volitelný úhel vyzařování 24 / 40

Příklad sestavení objednáacího kódu: LED zdroj s úhlem vyzařování 24°

N800-AW.217/24.D3

VYSVĚTLIVKY

pro tvorbu objednáacího kódu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
V	299	s	LW	DN	.	124	/	HD	A3	.	W3	B

1	SKUPINA DLE MONTÁŽE		2	KÓD PRODUKTU	3	PROVEDENÍ SVÍTIDLA	
V	vestavné	L	lišťové	299	typové označení svítidla	s	napájecí zdroj na kabelu (součást svítidla)
S	stropní	Z	závěsné	014	typové označení insertu	c	napájecí zdroj ve svítidle (součást svítidla)
N	nástěnné	C	insert svítidla	apod.		a	napájecí zdroj v adaptéru (součást svítidla)
F	stojanové					r	napájecí zdroj v rozetě (součást svítidla)
						-	bez napájecího zdroje
4	TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE (PATICE)						
Q0	LED PAR16 (GU10)		E2	LED A60, A65 (E27)	E2	LED PAR20, 30, 38 (E27)	
4a	TYP SVĚTELNÉHO LED ZDROJE		4b	CHROMATIČNOST LED ZDROJE	4b	SPEKTRUM LED ZDROJE	
A	LED COIN 111 COB, COIN 111 AC Ra >80		I	teple bílá "interna" (2700 K)	R	spektrum pro maso a uzeniny	
B	LED COIN 111 COB Ra >90		W	teple bílá (3000 K)	Y	spektrum pro pečivo, lahůdky a sýry	
F	LED COIN 50 COB Ra >80		B	bílá (3500 K)	F	spektrum pro ryby	
G	LED COIN 50 COB Ra >90		C	studená bílá (4000 K)	Z	spektrum pro ovoce a zeleninu	
N	LED COIN 35 COB Ra >80		D	denní bílá (5000 K)	A	spektrum pro umění (Ra>97)	
P	LED COIN 35 COB Ra >90		S	studená denní (6500 K)	V	spektrum pro oděvy, módu	
L	LED panel Ra >80		K	tunable white - komerce (2700 K-6500 K)	P	spektrum pro růst rostlin	
M	LED panel Ra >90		T	dim to warm (stmívání do teplé chromati.)			
C	LED COB Ra >80						
D	LED COB Ra >90						
5	TYP NAPÁJECÍHO ZDROJE				6	POČET A VÝKON SVĚTELNÉHO ZDROJE	
	ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ		NOUZOVÉ PROVEDENÍ		POČET ZDROJŮ A PŘÍKON LED SVÍTIDLA		
I	nestmívatelný napájecí zdroj proudový		N	nouzový 1h	108	1 x 8 W	
U	nestmívatelný napájecí zdroj napěťový		H	nouzový 3h	114	1 x 14 W	
A	stmívatelný analogový 1-10V		F	nouzový 1h s autotestem	229	2 x 29 W	
D	stmívatelný DALI		G	nouzový 3h s autotestem	337	3 x 37 W	
S	stmívatelný DSI		Z	elektronický adresný modul	443	4 x 43 W	
C	stmívatelný s funkcí CORRIDOR		P	centrální bateriový systém			
T	stmívatelný tlačítkem 230V						
W	stmívatelný tlačítkem na svítidle						
L	stmívatelný fázově						
X	stmívatelný Tunable white DALI						
B	stmívatelný Casambi (Bluetooth)						
7	TYP REFLEKTORU					TYP DIFUZORU	
SS	extra úzký - úhel vyzařování <10°		MDG	střední - úhel vyzařování 21-34° (zlatý)	HD	hladký dělený	
SP	úzký - úhel vyzařování 10-20°		FLG	široký - úhel vyzařování 35-49° (zlatý)	HG	lakovaný barva zlatá (G1)	
MD	střední - úhel vyzařování 21-34°		HU	hladký UGR < 19	SB	lakovaný barva černá struktura (B3)	
FL	široký - úhel vyzařování 35-49°		MU	matný UGR < 19	SW	lakovaný barva bílá struktura (W3)	
WF	extra široký - úhel vyzařování ≥ 50°				xx	volitelné barevné provedení RAL	
8	TYP KRYCÍHO SKLA / FILTRU					BARVA KROUŽKU COIN 111 COB	
T1	tvrzené sklo - čiré		F4	modrý filtr	B	černá	
T3	tvrzené sklo - opálové		F5	červený filtr	W	bílá	
A1	akrylátové sklo - čiré		F6	zelený filtr			
A3	akrylátové sklo - opálové		F7	žlutý filtr			
M1	akrylátová mikroprisma - čirá		FH	voštinový filtr			
M3	akrylátová mikroprisma - opálová		F9	filtr pro eliptickou distribuci světelného toku*			
P1	akrylátová prisma - čirá			* pouze pro použití s reflektorem SP/MD			
9	BAREVNÉ PROVEDENÍ		10	SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ			
W3	bílá struktura interiér/exteriér		B	pro montáž do zalévacího pouzdra			
S3	stříbrná struktura interiér		F	pro montáž do fasádní izolace			
B3	černá struktura interiér/exteriér		KRP	pro montáž do lamelových podhledů			
D3	antracit struktura tmavá interiér/exteriér		P	pro montáž do plechových podhledů			
xx	volitelné barevné provedení RAL						