



popis výrobku: trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
 trubky jsou určeny pro mechanickou ochranu vodičů a kabelů
 trubky jsou z jedné strany osazeny spojkou
 při použití trubek společně s vývodkami 4816E - 4863 se snižuje rozsah použití na -5 až +60 °C
 trubky jsou dodávány také pro systémy se zachováním funkčnosti při požáru (viz katalog Systémy se zachováním funkčnosti při požáru)
 trubky nejsou určeny k ohýbání

materiál: ocel

teplotní odolnost: -45 - +250 °C

mechanická odolnost: 4000 N / 5 cm

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 55561

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK10

zachování funkčnosti při požáru: P 90-R, E 90, PS 90

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04, ČSN EN 50102, ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205

skladování: ČSN EN 60721-3-1

tolerance délky: ± 15 mm



povrchová úprava: ECZ - hladký ocelový materiál lakovaný oboustranně černou barvou, střední korozní odolnost - skupina 2

EOZ - pozinkovaná ocel Sendzimir povrchově upravena práškovou technologií, barva černá RAL 9005, střední korozní odolnost - skupina 2

S - pozinkovaná ocel Sendzimir, vrstva zinku 15-27 µm, nahrazuje základní nátěr, střední korozní odolnost - skupina 2

F - z ocelového pásu po svaření žárově pozinkováno ponorem, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm), vysoká korozní odolnost - skupina 4

příslušenství: spojka: 316E/1, 316E/1 ZN, 320/1, 320/1 ZN, 325/1, 325/1 ZN, 332/1, 332/1 ZN, 340/1, 340/1 ZN, 350/1, 350/1 ZN, 363/1, 363/1 ZN
 kolena: 6116E, 6116E ZN, 6120, 6120 ZN, 6125, 6125 ZN, 6132, 6132 ZN, 6140, 6140 ZN, 6150, 6150 ZN, 6163, 6163 ZN
 příchytky: 5220 PC, 5220 PC ZN, 5225 PC, 5225 PC ZN, 5232 PC, 5232 PC ZN, 5240 PC, 5240 PC ZN, 5250 PC, 5250 PC ZN, 5263 PC, 5263 PC ZN
 příchytky OMEGA: 5216E ZN, 5216E ZNM, 5220 ZN, 5220 ZNM, 5225 ZN, 5225 ZNM, 5232 ZN, 5232 ZNM, 5240 ZN, 5250 ZN, 5250 ZNM, 5263 ZN, 5263 ZNM
 vývodky: 4816E, 4820, 4825, 4832, 4840, 4850, 4863

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di min. vnitřní Ø (mm)	tloušťka stěny (mm)	závit	délka (m)	hmotnost 1 ks = 3 m (kg)	balení (m)
6020_ZNM_S	20	15,8	1,5	M20x1,5	3	2,1	30 / 1200
6025_ZNM_S	25	20,6	1,5	M25x1,5	3	2,8	30 / 600
6032_ZNM_S	32	26,6	1,5	M32x1,5	3	3,6	21 / 420
6040_ZNM_S	40	34,4	1,5	M40x1,5	3	5,0	15 / 450
6016E_ECZ	16	12,2	1,4	M16x1,5	3	1,6	30 / 1200
6020_EOZ	20	15,8	1,5	M20x1,5	3	2,3	30 / 1200
6025_EOZ	25	20,6	1,5	M25x1,5	3	2,8	30 / 600
6032_EOZ	32	26,6	1,5	M32x1,5	3	3,6	21 / 420
6040_EOZ	40	34,4	1,5	M40x1,5	3	5,0	15 / 450
6050_ECZ	50	43,8	1,6	M50x1,5	3	6,0	15 / 300
6063_ECZ	63	58,8	1,8	M63x1,5	3	8,5	15 / 150
6016E_ZN_F	16	12,2	1,4	M16x1,5	3	1,6	30 / 1200
6020_ZN_F	20	15,8	1,5	M20x1,5	3	2,3	20 / 1200
6025_ZN_F	25	20,6	1,5	M25x1,5	3	3,1	30 / 600
6032_ZN_F	32	26,6	1,5	M32x1,5	3	3,8	21 / 420
6040_ZN_F	40	34,4	1,5	M40x1,5	3	5,0	15 / 450
6050_ZN_F	50	43,8	1,6	M50x1,5	3	6,0	15 / 300
6063_ZN_F	63	58,8	1,8	M63x1,5	3	8,5	15 / 150