



## BMW6.01/49

Přepínač střídavý, řazení 6, (přístroj s krytem), 10AX, bezšroubové,, černá matná

|                                 |   |                                 |                                    |                          |                   |
|---------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Série                           | Simon Basic   | třída ETIM                      | EC001590 Instalační spínač         | Počet v hromadném balení | 10                |
| Název výrobku/Typ               | Přepínač střídavý, řazení 6   | Přetisk/Piktogram               | symbol „schody“                    | Měřicí jednotka          | ks                |
| Barva                           | černá matná   | Druh materiálu                  | plastická hmota, PC, bezhalogenové | EAN balení 1ks           | 5902787880897     |
| RAL (podobná)                   | RAL 9005  | Ochrana povrchu                 | přírodní                           | Typ. bal. 1ks            | zatavená fólie    |
| Typ výrobku                     | přístroj s krytem   | Povrchová úprava                | matný                              | V.bal.1ks                | 16 cm             |
| Jmenovitý proud zářivkový       | 10 AX   | Způsob montáže [ETIM]           | Podomítková montáž                 | Š.bal.1ks                | 11 cm             |
| Jmenovité napětí                | 250 V   | Způsob upevnění                 | drápky/šrouby                      | DI.bal.1ks               | 4.5 cm            |
| Způsob připojení / Typ koncovky | bezšroubové   | Výška produktu                  | 75 mm                              | Váha 1ks                 | 0.0759 kg         |
| Stupeň ochrany IP               | IP20/IP44   | Šířka produktu                  | 75 mm                              | Typ vel. bal.            | kartonová krabice |
| Poznámky                        | Pro získání provedení IP44 je nutné použít rámečky NEOS: BMRC1B/..; BMRC2B/...nebo rámečky IP44 STANDARD: BMR1B/..; BMR2B/...; BMR3B/.. | Hloubka produktu                | 41 mm                              | V.velkoob.bal.           | 10 cm             |
| Podsvícení,                     | volitelné, není součástí  | Vestavěná hloubka               | 24 mm                              | Š.velkoob.bal.           | 19 cm             |
|                                 |   | Metoda využití/způsob fungování | kolébková klapka                   | DI.velkoob.bal.          | 23 cm             |
|                                 |   | Počet kláves / pák              | 1                                  |                          |                   |
|                                 |   | Systém zapojení                 | Schodišřový spínač (bistabilní)    |                          |                   |