



BMP2.01/49

Ovladač zapínací dvojitý, řazení 1/0+1/0, (přístroj s krytem), 10AX, bezšroubové,, černá matná

| | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Série | Simon Basic | třída ETIM | EC000029 Tlačítko | Počet v hromadném balení | 10 |
| Název výrobku/Typ | ovladač zapínací dvojitý, řazení 1/0+1/0 | Přetisk/Piktogram | nejsou | Měřicí jednotka | ks |
| Barva | černá matná | Druh materiálu | plastická hmota, PC, bezhalogenové | EAN balení 1ks | 5902787882143 |
| RAL (podobná) | RAL 9005 | Ochrana povrchu | přírodní | Typ. bal. 1ks | zatavená fólie |
| Typ výrobku | přístroj s krytem | Povrchová úprava | matný | V.bal.1ks | 16 cm |
| Jmenovitý proud zářivkový | 10 AX | Způsob montáže [ETIM] | Podomítková montáž | Š.bal.1ks | 11 cm |
| Jmenovité napětí | 250 V | Způsob upevnění | drápky/šrouby | DI.bal.1ks | 4.5 cm |
| Způsob připojení / Typ koncovky | bezšroubové | Výška produktu | 75 mm | Váha 1ks | 0.0798 kg |
| Stupeň ochrany IP | IP20/IP44 | Šířka produktu | 75 mm | Typ vel. bal. | kartonová krabice |
| Poznámky | Pro získání provedení IP44 je nutné použít rámečky NEOS: BMRC1B/...; BMRC2B/...nebo rámečky IP44 STANDARD: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/... Pro získání provedení IP44 je nutné doplnit také těsnění pod klapku: SU1W | Hloubka produktu | 41 mm | V.velkoob.bal. | 10 cm |
| Podsvícení, | volitelné, není součástí | Vestavěná hloubka | 24 mm | Š.velkoob.bal. | 19 cm |
| | | Metoda využití/způsob fungování | kolébková klapka | DI.velkoob.bal. | 23 cm |
| | | Počet kláves / pák | 2 | | |
| | | Systém zapojení | Tlačítko 2x 1-pólový (monostabilní) | | |
| | | Model | Dvojité tlačítko | | |
| | | Počet pólů | 2 | | |
| | | Kontakty - fungování | 2 spínací kontakty (NO) | | |