



popis výrobku: trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí  
 trubky jsou určeny pro mechanickou ochranu vodičů a kabelů  
 při použití trubek společně s vývodkami 4816E - 4863 se snižuje rozsah použití na -5 až +60 °C  
 trubky nejsou určeny k ohýbání

materiál: ocel

teplotní odolnost: -45 - +250 °C

mechanická odolnost: 1250 N / 5 cm

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 44561

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK10

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04, ČSN EN 501002

skladování: ČSN EN 60721-3-1

tolerance délky: ± 15 mm



popis: ECZ - hladký ocelový materiál lakovaný oboustranně černou barvou, střední korozní odolnost - skupina 2  
 EOZ - pozinkovaná ocel Sendzimir povrchově upravena práškovou technologií, barva černá RAL 9005, střední korozní odolnost - skupina 2  
 S - pozinkovaná ocel Sendzimir, vrstva zinku 15-27 µm, nahrazuje základní nátěr, střední korozní odolnost - skupina 2  
 F - z ocelového pásu po svaření žárově pozinkováno ponorem, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm), vysoká korozní odolnost - skupina 4

příslušenství: spojka: 316E/2, 316E/2 ZN, 320/2, 320/2 ZN, 325/2, 325/2 ZN, 332/2, 332/2 ZN, 340/2, 340/2 ZN, 350/2, 350/2 ZN, 363/2, 363/2 ZN  
 kolena: 6316E, 6316E ZN, 6320, 6320 ZN, 6325, 6325 ZN, 6332, 6332 ZN, 6340, 6340 ZN, 6350, 6350 ZN, 6363, 6363 ZN  
 přichytky: 5220 PC, 5220 PC ZN, 5225 PC, 5225 PC ZN, 5232 PC, 5232 PC ZN, 5240 PC, 5240 PC ZN, 5250 PC, 5250 PC ZN, 5263 PC, 5263 PC ZN  
 přichytky OMEGA: 5216E ZN, 5216E ZNM, 5220 ZN, 5220 ZNM, 5225 ZN, 5225 ZNM, 5232 ZN, 5232 ZNM, 5240 ZN, 5250 ZN, 5250 ZNM, 5263 ZN, 5263 ZNM  
 vývodky: 4816E, 4820, 4825, 4832, 4840, 4850, 4863

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di min. vnitřní Ø (mm)	délka (m)	hmotnost 1 ks = 3 m (kg)	balení (m)
<b>6220 ZNM_S</b>	20	15,8	3	1,6	30 / 1200
<b>6225 ZNM_S</b>	25	20,6	3	2,3	30 / 600
<b>6232 ZNM_S</b>	32	26,6	3	2,9	21 / 420
<b>6240 ZNM_S</b>	40	34,4	3	3,6	15 / 450
<b>6216E_ECZ</b>	16	12,2	3	1,2	30 / 1200
<b>6220_EOZ</b>	20	15,8	3	1,6	30 / 1200
<b>6225_EOZ</b>	25	20,6	3	2,3	30 / 600
<b>6232_EOZ</b>	32	26,6	3	2,9	21 / 420
<b>6240_EOZ</b>	40	34,4	3	3,6	15 / 450
<b>6250_ECZ</b>	50	43,8	3	4,6	15 / 300
<b>6263_ECZ</b>	63	58,8	3	5,8	15 / 150
<b>6216E_ZN_F</b>	16	12,2	3	1,2	30 / 1200
<b>6220_ZN_F</b>	20	15,8	3	1,7	20 / 1200
<b>6225_ZN_F</b>	25	20,6	3	2,6	30 / 600
<b>6232_ZN_F</b>	32	26,6	3	2,9	21 / 420
<b>6240_ZN_F</b>	40	34,4	3	3,6	15 / 450
<b>6250_ZN_F</b>	50	43,8	3	4,6	15 / 300
<b>6263_ZN_F</b>	63	58,8	3	5,8	15 / 150