



**popis výrobku:** tuhá hrdlovaná trubka vyhovující zkoušce odolnosti šíření plamene  
trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí  
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2  
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

**materiál:** PVC

**barva:** tmavě šedá RAL 7012, světle šedá RAL 7035

**samozhášivost:** ano, do 30 s

**teplotní odolnost:** -25 - +60 °C

**třída reakce na oheň podkladového materiálu:** A1-F

**UV stabilita:** ne

**mechanická odolnost:** 750 N / 5 cm

**mechanická ochrana dle ČSN EN 50102:** IK07

**kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2:** 33411

**splňuje požadavky:** ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04, ČSN EN 50102

**skladování:** ČSN 64 0090

**tolerance délky:** ± 10 mm



**doporučení:** výrobce doporučuje instalaci plastových trubek při teplotách nad 0 °C

**příslušenství:**  
kolena: 4116, 4120, 4125, 4132, 4140, 4150  
spojky: 0216E, 0220, 0225, 0232, 0240, 0250, 0263  
přichytky: 5316E, 5320, 5325, 5332, 5340, 5350, 5363

**chemická odolnost:**  
ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sirová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný  
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di min. vnitřní Ø (mm)	délka (m)	hmotnost (kg/m)	balení ve folii (m)	barva
<b>4016E_KA</b>	16	13,0	3	0,09	30	světle šedá RAL 7035
<b>4016E_LA</b>	16	13,0	3	0,09	30	tmavě šedá RAL 7012
<b>4020_KA</b>	20	16,9	3	0,12	30	světle šedá RAL 7035
<b>4020_KC</b>	20	16,9	2	0,12	20	světle šedá RAL 7035
<b>4020_LA</b>	20	16,9	3	0,12	30	tmavě šedá RAL 7012
<b>4025_KA</b>	25	21,4	3	0,17	30	světle šedá RAL 7035
<b>4025_KC</b>	25	21,4	2	0,17	20	světle šedá RAL 7035
<b>4025_LA</b>	25	21,4	3	0,17	30	tmavě šedá RAL 7012
<b>4032_KA</b>	32	28,0	3	0,23	30	světle šedá RAL 7035
<b>4032_KC</b>	32	28,0	2	0,23	20	světle šedá RAL 7035
<b>4032_LA</b>	32	28,0	3	0,23	30	tmavě šedá RAL 7012
<b>4040_KA</b>	40	35,8	3	0,31	30	světle šedá RAL 7035
<b>4040_LA</b>	40	35,8	3	0,31	30	tmavě šedá RAL 7012
<b>4050_KA</b>	50	45,0	3	0,37	30	světle šedá RAL 7035
<b>4050_LA</b>	50	45,0	3	0,37	30	tmavě šedá RAL 7012
<b>4063_KA</b>	63	57,4	3	0,65	15	světle šedá RAL 7035
<b>4063_LA</b>	63	57,4	3	0,65	15	tmavě šedá RAL 7012