



## TW2.01/144

Spínač dvoupólový, řazení 2, champagne matná, 10AX

|                                 |  |                                 |                                    |                          |                   |
|---------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Série                           | Simon 55   | třída ETIM                      | EC001590 Instalační spínač         | Počet v hromadném balení | 10                |
| Název výrobku/Typ               | Spínač dvoupólový, řazení 2                                  | Přetisk/Piktogram               | symbol „0-1“                       | Měřicí jednotka          | ks                |
| Barva                           | champagne matná  | Druh materiálu                  | plastická hmota, PC, bezhalogenové | EAN balení 1ks           | 5902787886349     |
| RAL (podobná)                   | RAL 1035   | Povrchová úprava                | matný                              | Typ. bal. 1ks            | zatavená fólie    |
| Typ výrobku                     | přístroj s krytem  | Způsob montáže [ETIM]           | Podomítková montáž                 | V.bal.1ks                | 16 cm             |
| Jmenovitý proud zářivkový       | 10 AX  | Způsob upevnění                 | drápky/šrouby                      | Š.bal.1ks                | 11 cm             |
| Jmenovité napětí                | 250 V  | Výška produktu                  | 75 mm                              | DI.bal.1ks               | 4.5 cm            |
| Způsob připojení / Typ koncovky | bezšroubové  | Šířka produktu                  | 75 mm                              | Váha 1ks                 | 0.06 kg           |
| Stupeň ochrany IP               | IP20/IP44  | Hloubka produktu                | 39.5 mm                            | Typ vel. bal.            | kartonová krabice |
| Poznámky                        | Pro provedení IP44 je nutné doplnit rámeček těsnící manžetou | Vestavěná hloubka               | 26 mm                              | V.velkoob.bal.           | 10 cm             |
| Podsvícení,                     | volitelné, není součástí                                     | Metoda využití/způsob fungování | kolébková klapka                   | Š.velkoob.bal.           | 19 cm             |
|                                 |  | Počet kláves / pák              | 1                                  | DI.velkoob.bal.          | 23 cm             |
|                                 |  | Systém zapojení                 | Spínač 2-pólový (bistabilní)       |                          |                   |